



## ARNESES Y ABSORVEDORES DE ENERGÍA

*Arneses e absorvedores de energia  
Protection du travail*

# 3.1





### EQUIPOS DE SEGURIDAD

#### ARN - Arnese de seguridad anticaídas

Arneses de seguridad de retención corporal anticaídas, fabricados 100% en Poliéster. Conformes a las normas EN361.



### EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

#### ARN - Arnês de segurança

Equipamentos de segurança anti-quedas, fabricados 100% Poliéster. Norma europeia EN 361

### ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ANTICHUTE

#### ARN - Harnais de sécurité antichute

Dispositif de prétension du corps destiné à arrêter des chutes. 100% Poliéster. Conforme à la norme EN361.

#### ARN-ST200

Arnês de uso estándar de 45 mm. de ancho.  
1 punto de anclaje (dorsal).  
3 puntos de ajuste (muslos y pectoral).  
Incluye una eslinga de 1,5 m. y 2 mosquetones.  
Bolsa de transporte y almacenamiento.  
Arnês básico de engate dorsal.

#### ARN-ST200

Arnês básico de engate dorsal.  
1 ponto ancoragem (dorsal).  
3 pontos de ajuste (coxas e peitoral).  
Inclui elemento de amarração 1,5 m. e 2 mosquetões.  
Saco de transporte e armazenamento.

#### ARN-ST200

Harnais usage standard.  
1 point d'accrochage dorsal.  
3 points de réglage.  
Avec sangle 1,5 m. et 2 connecteurs.  
1 sac poche pour le transport.

**CE EN 361**

Código código / code	Referencia referência / référence
78-390/2	ARN-ST200

#### ARN-ST400

Arnês de uso múltiple de 45 mm. de ancho.  
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).  
5 puntos de ajuste (muslos y pectorales).  
Incluye una eslinga de 1,5 m. y 2 mosquetones.  
Bolsa de transporte y almacenamiento.

#### ARN-ST400

Arnês de segurança de uso múltiplo, 45mm de largura.  
2 pontos ancoragem (dorsais e esternal).  
5 pontos de ajuste (coxas e peitoral).  
Inclui elemento de amarração 1,5 m. e 2 mosquetões.  
Saco de transporte e armazenamento.

#### ARN-ST400

Harnais usages multiples.  
2 points d'accrochage (dorsal et frontal).  
5 points de réglage.  
Avec sangle 1,5 m. et 2 connecteurs.  
1 sac poche pour le transport.

**CE EN 361**

Código código / code	Referencia referência / référence
78-390/4	ARN-ST400



### ARN-PRO200

Arnés de uso profesional de 45 mm. de ancho.  
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).  
6 puntos de ajuste (muslos, pectorales y cintura).  
Incluye una eslinga de 1,5 m. y 2 mosquetones.  
Bolsa de transporte y almacenamiento.

### ARN-PRO200

Arnês de segurança profissional, 45mm de largura.  
2 pontos ancoragem (dorsais e frontal).  
6 pontos de ajuste (coxas, peitoral e cintura).  
Inclui elemento de amarração 1,5 m. e 2 mosquetões.  
Saco de transporte e armazenamento.

### ARN-PRO200

Harnais usage professionnel.  
2 points d'accrochage (dorsal et frontal).  
6 points de réglage.  
Avec sangle 1,5 m. et 2 connecteurs.  
1 sac poche pour le transport.

CE EN 361

Código  
código /  
code

Referencia  
referência /  
référence

78-390/6

ARN-PRO200



### ARN-PRO400

Arnés de uso profesional de 45 mm. de ancho.  
3 puntos de anclaje (dorsal y 2 frontales) + cinturón de posicionamiento.  
6 puntos de ajuste.  
Incluye una eslinga de 1,5 m. y 2 mosquetones.  
Bolsa de transporte y almacenamiento.

### ARN-PRO400

Arnês de segurança profissional, 45mm de largura.  
3 pontos ancoragem (dorsais e frontal) + cinturão de posicionamiento.  
6 pontos de ajuste.  
Inclui elemento de amarração 1,5 m. e 2 mosquetões.  
Saco de transporte e armazenamento.

### ARN-PRO400

Harnais usage professionnel.  
3 points d'accrochage + ceinture confort.  
6 points de réglage.  
Avec sangle 1,5 m. et 2 connecteurs.  
1 sac poche pour le transport.

CE EN 361

Código  
código /  
code

Referencia  
referência /  
référence

78-390/8

ARN-PRO200

### ELEMENTOS DE AMARRE

#### AB - Absorbedores de energia

Los elementos de amarre con eslingas o cuerda, incorporan un absorbedor de energia que amortigua la fuerza en caso de caída, consiguiendo que no supere los 6 Kn.



CE EN 355



CE EN 355



CE EN 355

### ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

#### AB- Absorvedores de energia

Os elementos de fixação com cinta ou corda incluem um absorvedor de energia que amortece a força em caso de queda (6 Kn).

### ÉLÉMENTS DE CONNEXIONS

#### AB - Antichutes absorbeur d'énergie

Longes en corde toronnée ou en sangle, équipée d'un absorbeur d'énergie qui limite la force de freinage lors de l'arrêt d'une chute (6 Kn).

#### AB-E200S

Eslinga + absorbedor de energia + conector de anclaje rápido (60 mm. de abertura). Cumple con la normativa EN355. 100% poliester.

#### AB-E200S

Cinta + absorbedor de energia + gancho de ancoragem rápido (60 mm.) Norma EN 355. 100% poliester.

#### AB-E200S

Sangle + absorbeur d'énergie + connecteur de 60 mm. Conforme à la norme EN355. 100% poliester.

Código código / code	Referencia referência / référence	Largo comprimento / longueur (mm)	Ø cuerda corda / corde (mm)
78-394/4	AB-E200/S	2.000	50

#### AB-C200S

Cuerda regulable + absorbedor de energia + mosquetón + conector de anclaje rápido (60 mm. de abertura). Protección a cantos vivos. Cumple con la normativa EN355.

#### AB-C200S

Corda regulável + absorvedor de energia + mosquetão + gancho de ancoragem rápido (60 mm.). Regulável. Proteção para arestas. Norma EN 355.

#### AB-C200S

Longe simple + absorbeur d'énergie + connecteur à grande ouverture (60 mm.) + mousqueton. Reglage de la longueur. Conforme à la norme EN355

Código código / code	Referencia referência / référence	Largo comprimento / longueur (mm)	Ø cuerda corda / corde (mm)
78-396/2	AB-C200/S	2.000	13

#### AB-C200D

Doble cuerda regulable + absorbedor de energia + 2 ganchos + 1 conector de anclaje rápido (60 mm. de abertura). Regulable. Protección a cantos vivos. Cumple con la normativa EN355.

#### AB-C200D

Duplo corda regulável + absorvedor de energia + gancho + gancho de ancoragem rápido (60 mm.). Proteção para arestas. Com gancho de ancoragem rápido (60 mm.) Norma EN 355.

#### AB-C200D

Longe double + absorbeur d'énergie + connecteur à grande ouverture (60 mm.) + mousqueton. Reglage de la longueur. Conforme à la norme EN355

Código código / code	Referencia referência / référence	Largo comprimento / longueur (mm)	Ø cuerda corda / corde (mm)
78-396/4	AB-C200/D	2.000	13