



Particularidades

- Capacidad para 2 toneladas de carga.
- Temperatura de trabajo -10°C a +40°C.
- Bomba de elevación rápida.
- Cuerpo bomba en acero galvanizado.
- Pantalla LED 30mm.
- Precisión de pesaje +/- 0,1% sobre 2.000Kg.
- Visualización paso a paso de 0,5 Kg.
- Teclado a prueba de agua.
- Funciones: Bruto / Tara / Neto / Total.
- Temperatura de trabajo -10°C a +40°C.
- Alimentación por batería 6V 4Ah.
- Incluye cargador externo a 220V.

Ficha Web

- Vea este producto en nuestra web con toda su documentación.



La transpaleta pesadora TGPP está equipada con 4 sensores de carga en aluminio IP67 de 1000 Kg, dos en cada pala, lo que dota a esta transpaleta de una gran robustez y precisión en su pesaje.

Datos Técnicos

- Detalle bomba elevación rápida.



- Detalle display indicador de carga.



Código	75-446
Referencia	TGPP 2,0 DPC
Elevación máx. (mm)	200
Elevación min. (mm)	75
Largo horquilla (mm)	1150
Ancho horquilla (mm)	540
Radio de Giro (mm)	1450
Ruedas de timón (mm)	1 x PU 200x50
Rodillos (mm)	2 x PU 80x70
Batería (V/Ah)	6V/4Ah
Peso (Kg)	94
Precisión (%)	± 0,1
Carga (Kg)	2.000